

Bétaillère



Standard

- Galvanisé à chaud
- Garde-boues tôle galvanisé
- Plancher : bois avec tapis caoutchouc
- Parois : bois brun 12 mm
- Toit : polyester translucide
- Roue 13"
- Éclairage encastrés
- Support de prise
- Pare cycliste
- Rampe de chargement avec tapis caoutchouc, à l'arrière
- Porte latérale
- Porte intérieure en grill (sauf modèle 3)
- Aérations

Option

- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
- Roue de secours
- Roue jockey
- Porte intérieur en grill (* pour modèle 3)

Type	Dimensions - L x l x h [mm]		ENF *	PTAC **	Charge utile	Tarra	Pneus
	Dimensions utiles	Dimensions ext.					
Bétaillère 1	2.000 x 1.000 x 1.250	3.265 x 1.430 x 1.780	1	500 kg	235 kg	235 kg	155R13
Bétaillère 2	2.000 x 1.250 x 1.500	3.305 x 1.720 x 2.030	1	750 kg	750 kg	405 kg	155R13
Bétaillère 3	2.500 x 1.250 x 1.750	3.370 x 1.780 x 2.270	2	750 kg	750 kg	300 kg	155R13



Modèle 1



Modèle 3



Rampe de chargement
+ porte intérieur en grill *

Remorques Deckers

Téléphone : 04 341 21 55

Mail : info@remorques-deckers.com

Site web : remorques-deckers.be

Adresse : Quai du Roi Albert 40, 4020 Liège