

Fourgon



Standard

- Galvanisé à chaud
- Garde-boues tôle galvanisé
- Parois : bois marron 12 mm
- Toit : polyester translucide
- Roues 13"
- Éclairage encastrés
- Support de prise
- Pare cycliste
- 2 portes à l'arrière

Option

- Porte latérale
- Hayon latérale, antidérapant
- Rampe de chargement à l'arrière
- Parois : bois gris 12 mm
- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 à 3500 kg
- Roues de secours
- Roue jockey

Type	Dimensions - L x l x h (mm)		ENF *	PTAC **	Charge utile	Tarra	Pneus
	Dimensions utiles	Dimensions ext.					
Fourgon	2.000 x 1.250 x 1.500	3.220 x 1.780 x 2.020	1	750 kg	420 kg	320 kg	155R13
Fourgon	2.500 x 1.250 x 1.500	3.720 x 1.780 x 2.020	1	750 kg	405 kg	345 kg	155R13
Fourgon	2.500 x 1.250 x 1.500	3.720 x 1.780 x 2.020	2	750 kg	370 kg	380 kg	155R13
Fourgon	2.500 x 1.500 x 1.500	3.720 x 2.030 x 2.020	2	750 kg	345 kg	405 kg	155R13

* ENF : Essieux non freiné

** PTAC : Poids Total Autorisé en Charge



Option : porte latérale



Option : hayon latérale



Option : hayon latéral antidérapant



Option : parois bois gris