

Plateau / Benne



Standard

- Galvanisé à chaud
- Garde-boues PVC
- Plancher : bois 12 mm
- Ridelles aluminum 350 mm, 3 côtés rabattables
- Porte échelle
- Roues 13"
- Éclairage encastrés
- Support de prise
- Pare cycliste
- Benne : basculante par pompe manuelle et vérin hydraulique

Option

- Bâche plate, grise
- Bâche hauteur utile de 1.500 mm, grise
- Rehausses grillagées 600 mm
- Rehausses ridelles aluminum 350 mm
- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
- Roue de secours
- Roue jockey
- Benne : électrique + batterie
- Installations pour rampes

Type	Dimensions - L x l x h (mm)		ENF *	PTAC **	Charge utile	Tarra	Pneus
	Dimensions utiles	Dimensions ext.					
Standard	1.600 x 1.000 x 380	2.650 x 1.460 x 1.280	1	500 kg	360 kg	140 kg	155R13
Standard	2.000 x 1.300 x 380	3.175 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	565 kg	185 kg	155R13
Standard	2.200 x 1.300 x 380	3.360 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	560 kg	190 kg	155R13
Standard	2.540 x 1.300 x 380	3.740 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	545 kg	205 kg	155R13

* ENF : Essieux non freiné

** PTAC : Poids Total Autorisé en Charge



Option : rehausses ridelles aluminium



Option : bâche haute