

# Moto / Quad



Moto 3

## Standard

- Galvanisé à chaud
- Garde-boues tôle galvanisé
- Roues 13"
- Éclairage encastrés
- Support de prise
- Pare cycliste

## Moto

- 1, 2 ou 3 rails 200 mm
- 1 rail de chargement 2.000 x 200 mm

## Option

- Plancher aluminium strié
- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
- Roue jockey et roue de secours



Quad

## Quad

- Timon basculante
- Rampe de chargement
- Plancher tôle aluminium strié

## Option

- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
- Roue jockey et roue de secours

Type	Dimensions - L x l x h ( mm )		ENF *	PTAC **	Charge utile	Tarra	Pneus
	Dimensions utiles	Dimensions ext.					
Moto-1	2.200 x 1.280 x 70	3.340 x 1.750 x 870	1	750 kg	600 kg	150 kg	155R13
Moto-2			1	750 kg	585 kg	165 kg	155R13
Moto-3			1	750 kg	580 kg	170 kg	155R13
Moto-3-150	2.200 x 1.500 x 70	3.340 x 2.000 x 870	1	750 kg	570 kg	180 kg	155R13

Quad	2.200 x 1.280 x 70	3.340 x 1.750 x 870	1	750 kg	585 kg	165 kg	155R13
Quad	2.200 x 1.500 x 70	3.340 x 2.000 x 870	1	750 kg	570 kg	180 kg	155R13

\* ENF : Essieux non freiné

\*\* PTAC : Poids Total Autorisé en Charge

