

Standard



Standard

- Galvanisé à chaud
- Garde-boues tôle galvanisé
- Plancher et parois : bois marron 9 mm
- Porte échelle
- Roues 13"
- Éclairage encastrés
- Support de prise

Option

- Bâche plate, grise
- Bâche haute de 1.500 mm, grise
(1.300 mm pour 1.600 x 1.000 x 380)
- Rehausses grillagées 600 mm
- Timon basculante (pour les remorques simple essieu)
- Frein à inertie avec recul automatique, PTAC 750 kg
- Roue de secours
- Roue jockey
- Parois : bois gris
- Parois : aluminium

Type	Dimensions - L x l x h (mm)		ENF *	PTAC **	Charge utile	Tarra	Pneus
	Dimensions utiles	Dimensions ext.					
Standard	1.600 x 1.000 x 380	2.650 x 1.460 x 1.280	1	500 kg	360 kg	140 kg	155R13
Standard	2.000 x 1.300 x 380	3.175 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	565 kg	185 kg	155R13
Standard	2.200 x 1.300 x 380	3.360 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	560 kg	190 kg	155R13
Standard	2.540 x 1.300 x 380	3.740 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	545 kg	205 kg	155R13
Basculante vérin à gaz	2.540 x 1.300 x 380	3.815 x 1.755 x 1.280	1	750 kg	490 kg	260 kg	155R13
Standard	2.200 x 1.300 x 380	3.360 x 1.755 x 1.280	2	750 kg	516 kg	234 kg	155R13
Standard	2.540 x 1.300 x 380	3.670 x 1.755 x 1.280	2	750 kg	490 kg	260 kg	155R13
Standard	3.000 x 1.300 x 380	4.162 x 1.755 x 1.280	2	750 kg	480 kg	270 kg	155R13

* ENF : Essieux non freiné

** PTAC : Poids Total Autorisé en Charge



Option : rehausses grillagées



Option : bois gris



Option : parois ridelles aluminium



Modèle basculante avec vérin à gaz



Option : freinée



Option : timon basculante



Option : bâche haute



Option : bâche plate